



سیستم آبیاری خودکار فضا های سبز خانگی

قابلیت استفاده در:



دیوار سبز



اداری و مسکونی



گلدان های کوچک

سیستم آبیاری هوشمند، با قابلیت تشخیص رطوبت خاک. این سیستم بدون نیاز به حضور انسان میتواند رطوبت خاک را تشخیص داده و بر حسب تشنگی گیاه آبیاری را شروع و دقیقا بر حسب نیاز گیاه آبیاری را انجام دهد.

آشنایی بیشتر با نحوه کار و نصب و راه اندازی سیستم



ابتدا گلدان را به اندازه کافی آب بدهید.

قدم اول

سنسور را داخل خاک گلدان قرار دهید

قدم دوم

منبع تغذیه را به پورت سبز رنگ وصل کنید

قدم سوم

داخل جعبه بزرگ یک پیچ وجود دارد آن را بچرخانید تا چراغ سبز روشن شود

قدم چهارم

خروجی جعبه بزرگ را میتوانید به پمپ آب و یا شیر برقی وصل کنید

قدم پنجم

نکات فنی در نصب و راه اندازی



توان رله ۲۴۰ ولت ۲ آمپر میباشد.

درباره رله

این سیستم با ولتاژ ۵ ولت کار میکند. حتما از آداپتور همراه دستگاه استفاده کنید

ولتاژ سیستم

از ۲۰٪ تا ۹۵٪ رطوبت را اندازه گیری میکند

میزان سنجش

عمق رطوبت تا ۱۰ سانتی متر خاک.

سنجش رطوبت

راهنمایی، پشتیبانی و مشاوره



در صورت نیاز به راهنمایی با شماره تماس ۰۹۳۵۴۹۷۹۷۱۷ تماس بگیرید.