

محتوای پکیج مه پاش خانگی مدل Agro ۱۰ نازل					
نازل مه پاش	پایه نازل	بست ابتدایی	تبدیل سرشلنگی	لوله مه پاش	ته بند
					
عدد ۱۰	عدد ۱۰	عدد ۱	عدد ۱	۱۵ متر	۲ عدد

قبل از شروع آموزش و نحوه نصب بهتر است کمی با قطعات و کاربرد آنها آشنا بشویم. برای همین در ادامه توضیح مختصری در مورد هر کدام از قطعات مه پاش خانگی در خدمت شما هستیم:

نازل مه پاش: این قطعه مهمترین بخش مه پاش را انجام می‌دهد. در واقع آب وارد این قطعه می‌شود و از داخل آب به صورت پودر شده آب بیرون می‌آید. این قطعه ممکن است بعد از مدتی استفاده رسوب بگیرد. برای شست و شو قسمت طوسی رنگ را با دست باز کنید و قطعه پلاستیکی قرمز رنگ داخل آن را به همراه سر نازلی طوسی به مدت ۲۴ ساعد داخل سرکه یا وایتکس یا جوهرنمک بخوابانید تا رسوبها پاک شود. به هیچ عنوان وسیله نوک تیز مانند سوزن، سنجاق یا سیم مفتول وارد سوراخ مه پاش نکنید.

پایه نازل بین راهی مه پاش: این قطعه شبیه به سه راهی است، لطفاً اشتباه استفاده نشود. این قطعه از یک طرف وارد بخش زیرین مه پاش می‌شود و از دو طرف به لوله مه پاشی که در داخل این جعبه قرار گرفته متصل می‌شود.

بست ابتدایی: این قطعه اول لوله مه پاش قرار می‌گیرد و به صورت خشابی (بخش بدنه آن) را اگر پایین بکشید دوباره از سرشلنگی جدا می‌شود. لوله به سر باریک این قطعه متصل می‌شود.

سرشلنگی با تبدیل ۱/۲ اینچ: این قطعه دو بخش دارد، بخش سبز رنگ آن و بخش اصلی آن که بر روی شیر آب متصل می‌شود. اگر سایز شیر آب شما ۱/۲ است تبدیل سبز رنگ را بزرید سر جای خودش بماند، در غیر این صورت آن را باز کنید تا به سرشلنگی سایز ۱/۴ اینچ متصل شود.

لوله مه پاش: این لوله سایز ۶ میلیمتر است. جنس آن نرم می‌باشد و برای برش آن حتماً از یک قیچی استفاده کنید و حتماً مراقب باشید که برشها صاف و عمود بریده شده باشند. جهت نصب نازل مه پاش بر روی لوله با قیچی لوله را ببرید و لوله مه پاش را به آن متصل کنید.

ته بند: زمانی که لوله مه پاش و نازل‌های مه پاش را نصب کردید در انتهای لوله این قطعه را قرار دهید تا آب بیرون نریزد.

چند نکته مهم برای نصب:

- اگر مه پاش را برای خنک کردن محیط استراحت خودتان می‌خواهید استفاده کنید حتماً ۱/۵ الی ۲ متر از محل نشستن شما فاصله داشته باشد تا فقط باد و نسیم مه پاش شما را خنک کند.
- اگر نازل مه پاش دقیقاً بالای سر شما نصب شود ممکن است بعد از مدتی کارکرد میز، صندلی یا سایر وسایل را مرطوب یا خیس کنند.
- اگر مه پاش را برای گلخانه، فضای سبز، سالن زعفران یا کشت قارچ می‌خواهید نازل را دقیقاً بالای گیاهان قرار دهید تا رطوبت به گیاه برسد.
- **پیشنهاد می‌کنم** از سیستم اتوماتیک (تایمر مه پاش) در کنار این سیستم استفاده کنید. این قطعه به شیر آب شهری متصل می‌شود و به صورت اتوماتیک مه پاش را روشن و خاموش می‌کند و هوا بهتر خنک خواهد شد و مصرف آب به شدت کاهش خواهد یافت. جهت تهیه تایمر مه پاش به وبسایت SmartBeen.com بخش تجهیزات مه پاش مراجعه کنید.
- این مه پاش برای کارکرد صحیح به ۲/۵ الی ۶/۰ بار فشار آب نیاز دارد. اگر فشار آب کمتر یا بیشتر از این حد باشد مه پاش به درستی عمل نخواهد کرد. محدوده فشار آب شهری معمولاً بین همین مقدار است و در ۹۰ درصد مواقع نیاز به قطعه جداگانه‌ای نخواهید داشت.
- ممکن است بعد از مدتی استفاده نازل‌ها رسوب بگیرند، برای شست و شو آنها بخش طوسی رنگ را باز کنید و آنها را با وایتکس یا سرکه بشوید، به هیچ عنوان وسیله نوک تیز وارد سوراخ مه پاش نکنید.

فاصله بین نازل‌ها: ۸۰ الی ۱۲۰ سانتی‌متر



در عکس فوق شماتیک نصب پکیج مه پاش آگرو را مشاهده می‌کنید. دقت کنید که نازل‌ها روی پایه نازل قرار خواهند گرفت و ما فقط برای نشان دادن فرایند نصب آنها را در شماتیک فوق دور از پایه نازل قرار دادیم. نازل‌ها روی پایه نازل قرار می‌گیرند و سپس لوله را با یک قیچی معمولی صاف و عمود می‌برید (حتماً صاف ببرید، دندونه دار یا کج بریده نشود) سپس لوله را وارد پایه نازل کنید و در انتهای خط از کور کن استفاده کنید. اگر خواستید جایی از مسیر دو ردیف لوله مه پاش قرار بدهید از سه راهی استفاده کنید و اگر جایی از لوله کشی نیاز به زاویه ۹۰ درجه داشت از زانویی استفاده کنید. البته لوله داخل پکیج آنقدری نرم است که به راحتی کنج دیوارها خمیده شود، ولی برای زیبایی کار می‌توانید از دو عدد زانویی داخل پکیج استفاده کنید.

قدم سوم:	قدم دوم:	قدم اول:
نازل مه پاش را بر روی پایه نازل قرار دهید و این کار را برای بقیه نازل‌های مه پاش تکرار کنید.	پایه نازل را روی لوله و بین برش قرار دهید. و لوله را محکم و تا انتها وارد پایه نازل کنید. این قسمت نیاز به چسب یا نوار تفلن ندارد. فقط لوله را روی سه راهی فیکس کنید.	لوله را با قیچی برش بزنید (حتماً صاف و عمود باشد) فاصله و تعداد این برش بسته به محل قرارگیری نازل مه پاش و بر اساس سلیقه شما می‌تواند متغیر باشد.
	قدم پنجم:	قدم چهارم:
	قطعه سبز رنگ را به شیر آب متصل کنید و از بخش زیرین آن به لوله سایز ۶ میلیمتر متصل کنید. اگر شیر آب شما سرشستگی داشت آن را باز کنید و قطعه ای که همراه پکیج وجود دارد را نصب کنید.	انتهای مسیر را با چند سانت لوله از پایه نازل انشعاب بگیرید و سپس به کور کن متصل کنید. کور کن به صورت فیتینگ وارد لوله می‌شود

لوله مه پاش را می‌توانید با هر وسیله‌ای به دیوار، دور آلاچیق یا زیر تابلو یا غیره متصل کنید. فقط مراقب باشید اگر دارید با میخ آنتنی آن را به می‌بندید لوله مه پاش زیر میخ له نشود، در این صورت افت فشار در لوله اتفاق می‌افتد و مه پاش به درستی کار نخواهد کرد.